

Радно окружење програма за табеларне прорачуне

Програми за табеларне прорачуне омогућавају аутоматску обраду података.

Најчешће коришћени програми за табеларна израчунавања јесу Microsoft Excel, LibreOffice Calc и сервис Google Табеле

Покретањем програма Excel 2013 отвара се радна свеска – документ који представља један радни лист или скуп више радних листова..

Сваки радни лист подељен је на низ колона и редова. Колоне су означене словима, а редови бројевима.

У пресеку колоне и реда налази се ћелија. Адресу ћелије чини слово/слова колоне и број реда у чијем се пресеку она налази.

Ћелија постаје активна када на њу кликнемо. Активна ћелија има подебљане ивице (маркер активне ћелије). Садржај је могуће уносити само у активну ћелију или у опсег активних ћелија.

	Показивач за селектовање ћелије или више ћелија и за активирање ћелије за измену или унос садржаја.
	Показивач за додавање садржаја. Појављује се када дуплим кликом активирамо ћелију за унос или за измену података.
	Показивач за копирање селектованог садржаја и за аутоматско попуњавање одабраних ћелија подацима. Појављује се када позиционирамо показивач на квадратић у десном углу претходно селектоване ћелије или опсега.
	Показивач за селектовање целе колоне или реда. Појављује се када позиционирамо показивач на назив колоне или реда.
	Показивач за подешавање ширине колоне. Појављује се када позиционирамо курсор миша на граничну линију између колоне.
	Показивач за подешавање висине редова. Појављује се када позиционирамо курсор миша на граничну линију између редова.

